

### MAX540H245CAMORG

 594 x 473 x H270 mm  
23.39 x 18.62 x 10.63 inch

 538 x 405 x H245 mm  
21.18 x 15.94 x 9.64 inch

 50 + 195 mm  
1.97 + 7.68 inch

 6,80 kg / 14.99 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity  
53.38 lt



 Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)



Maniglia laterale su  
entrambi i lati / Side handles

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



7,80 Kg per cartone  
17.19 lb gross weight



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810G

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED  
FOAM INLAY  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



LASER MARKING  
OR ENGRAVING  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR  
COLORI CUSTOM