

MAX465H220FS

 502 x 415 x H246 mm
19.76 x 16.34 x H9.69 inch

 465 x 335 x H220 mm
18.31 x 13.19 x H8.66 inch

 40 + 180 mm
1.57 + 7.09 inch

 5,97 kg / 13.16 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
34.27 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
THERMO E-GLASS (Interno / Inlay)
Tessuto & Nastro / Fabric & Webbing



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



6,71 Kg per cartone
14.79 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810G

ATA300

UN4H2

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM