

### MAX505H280TR

 555 x 428 x H326 mm  
21.85 x 16.85 x 12.84 inch

 500 x 350 x H280 mm  
19.69 x 13.78 x 11 inch

 58 + 222 mm  
2.28 + 8.74 inch

 5,92 kg / 13.05 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity  
49 lt



 Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL  
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM



- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton 

6,90 Kg per cartone  
15.21 lb gross weight 

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**  
DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

**ATA300**