

MAX540H245 S - HDS

 594 x 473 x H270 mm
23.39 x 18.62 x 10.63 inch

 538 x 405 x H245 mm
21.18 x 15.94 x 9.64 inch

 50 + 195 mm
1.97 + 7.68 inch

 S : 6,20 kg / 13.66 lb
HDS : 8,06 kg / 17.76 lb


 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity
53.38 lt



 Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

 Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
POLIURETANO/POLYURETHANE
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS

Maniglia laterale su
entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton



7,20 Kg per cartone
15.87 lb gross weight



IP67
RATING

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810H

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM