

### MAX615STR

680 x 675 x H390 mm  
26.77 x 26.57 x 15.35 inch

615 x 615 x H360 mm  
24.21 x 24.21 x 14.17 inch

60 + 300 mm  
2.36 + 11.81 inch

15,00 kg / 33.06 lb


-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
135 lt



Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL  
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
POLIURETANO/POLYURETHANE  
(Spugna / foam)



VIDEO S & HDS

Maniglia  
laterale su  
entrambi i lati  
+ maniglie per  
trasporto /  
Side handles +  
large fold down  
handle

Retro maniglia telescopica  
a scomparsa  
Extendable handle



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton



15,90 Kg per cartone  
35.05 lb gross weight



**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



CUSTOM LABEL  
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED  
FOAM INLAY  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



LASER MARKING  
OR ENGRAVING  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR  
COLORI CUSTOM