



### MAX620H340-RR6U

687 x 528 x H276 mm  
27.05 x 20.79 x 10.86 inch

620 x 460 x H250 mm  
24.40 x 18.11 x 9.84 inch

60 + 190 mm  
2.36 + 7.48 inch

13,9 kg / 30.64 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity  
69.75 lt



Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL  
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
ALLUMINIO/ALUMINIUM (Rack)  
POLIETILENE/POLYETHYLENE  
(Spugna / foam)



Maniglia laterale su  
entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton

15,10 Kg per cartone  
33.28 lb gross weight

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perti in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER



**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM

