

# MAX<sup>®</sup>




## TECHNICAL SHEET - SCHEDA TECNICA




**LIFETIME**  
LIMITED  
WARRANTY


### MAX620H250-RR3U

 687 x 528 x H276 mm  
27.05 x 20.79 x 10.86 inch

 620 x 460 x H250 mm  
24.40 x 18.11 x 9.84 inch


 60 + 190 mm  
2.36 + 7.48 inch

 11,40 kg / 25.13 lb

 -51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

 Capacità / Capacity  
69.75 lt



 Stampaggio: ad iniezione  
Process: Injection molding

 Materiale / Materials  
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE  
NYLON (Serrature / Latches)  
METALLO/METAL

Assale Ruote in ACCIAIO INOX /  
Stainless steel wheel pins  
ALLUMINIO/ALUMINIUM (Rack)  
POLIETILENE/POLYETHYLENE (Spugna / foam)



**SCREEN PRINTING &  
CUSTOM LABEL**  
SERIGRAFIA &  
ETICHETTA CUSTOM



**CUSTOMIZED  
FOAM INLAY**  
INTERNI IN SPUGNA  
FUSTELLATA



**LASER MARKING  
OR ENGRAVING**  
INCISIONE O  
MARCATURA LASER




**CUSTOM COLOUR**  
COLORI CUSTOM



Maniglia laterale su  
entrambi i lati / Side handles



Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone  
1 pc. x carton 

12,60 Kg per cartone  
27.77 lb gross weight 

**IP67**  
RATING

**MIL SPECS**

DEF STAN 81-41  
STANAG 4280  
MIL STD 810H

**ATA300**

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione  
Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perti in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



PANAROCASES.COM