



LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

MAX620H250-RR3UTR

687 x 528 x H276 mm
27.05 x 20.79 x 10.86 inch

620 x 460 x H250 mm
24.40 x 18.11 x 9.84 inch

60 + 190 mm
2.36 + 7.48 inch

13 kg / 28.66 lb

-51 / 90 °C / -59.8 / 194° F

Capacità / Capacity
69.75 lt



Stampaggio: ad iniezione
Process: Injection molding

Materiale / Materials
POLIPROPILENE/POLYPROPYLENE
NYLON (Serrature / Latches)
METALLO/METAL
PLASTICA/PLASTIC (Trolley)
Assale Ruote in ACCIAIO INOX /
Stainless steel wheel pins
ALLUMINIO/ALUMINIUM (Rack)
POLIETILENE/POLYETHYLENE (Spugna / foam)



Retro maniglia telescopica a scomparsa / Extendable handle

Maniglie laterali / Side handles

Shipping & Logistic info

1 pz. per cartone
1 pc. x carton

14,20 Kg per cartone
31.30 lb gross weight

IP67
RATING

MIL SPECS
DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810H

ATA300

- Guarnizione ermetica / Watertight seal around lid
- Valvola automatica di pressurizzazione / Automatic pressure release valve
- Sistema di impilabilità / Stackable interlocking system
- Resistenza agli urti / Thick body material
- Chiusure di sicurezza a doppio step / Easy to open double throw latches
- Manico morbido ad alta ergonomia / Load tested soft grip handle
- Pareti spesse ANTIURTO / Thick body material
- Punti di fissaggio per varie applicazioni / Extra fixing points
- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia / Fully length hinges
- Perni in nylon ANTI corrosione / Nylon pins corrosion free



SCREEN PRINTING &
CUSTOM LABEL
SERIGRAFIA &
ETICHETTA CUSTOM



CUSTOMIZED
FOAM INLAY
INTERNI IN SPUGNA
FUSTELLATA



LASER MARKING
OR ENGRAVING
INCISIONE O
MARCATURA LASER



CUSTOM COLOUR
COLORI CUSTOM