Technical Sheet - Scheda Tecnica

MAX505TR

MAX505TR

555 x 445 x H258 mm
21.85 x 17.52 x H10.16 inch.

500 x 350 x H194 mm
19.69 x 13.78 x H7.64 inch.

58 + 136 mm
2.28 + 5.36 inch.

5,04 kg / *11.11 lb*

EXTENDABLE HANDLE
RETRO MANIGLIA TELESCOPICA A SCOMPARSA

- **WATERTIGHT SEAL AROUND LID /** GUARNIZIONE ERMETICA
- **AUTOMATIC PRESSURE RELEASE VALVE /** VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSURIZZAZIONE
- **EASY TO OPEN DOUBLE THROW LATCHES /** CHIUSURE DI SICUREZZA A DOPPIO STEP
- **LOAD TESTED SOFT GRIP HANDLE /** MANICO MORBIDO AD ALTA ERGONOMICITÀ
- **STACKABLE INTERLOCKING SYSTEM /** SISTEMA DI IMPILABILITÀ
- **THICK BODY MATERIAL /** PARETI SPESSE ANTIURTO
- **EXTRA FIXING POINTS /** PUNTI DI FISSAGGIO PER VARIE APPLICAZIONI
- **FULLY LENGTH HINGES /** CERNIERA LUNGO TUTTO IL PROFILO DELLA VALIGIA
- **NYLON PINS, CORROSION FREE /** PERNI IN NYLON ANTI CORROSIONE
- **SCREEN PRINTING AND RESIN LABEL SPACE /** SERIGRAFIA ED ETICHETTA RESINATA
- **MATERIAL: POLYPROPYLENE COPOLYMER /** MATERIALE: POLIPROPILENE COPOLIMERO
- **LATCHES: NYLON /** SERRATURE IN NYLON
- **O-RING: POLYMER /** GUARNIZIONE POLIMERO
- **TROLLEY: METAL + PLASTIC /** TROLLEY: METALLO + PLASTICA
- **WHEELS WITH STAINLESS STEEL PIN /** RUOTE CON ASSALE IN ACCIAIO INOX

- **INTERNAL CUBIC VOLUME: 33950000 CUBIC MM - 1.199 CUBIC FEET /** VOLUME: 33950000 MM CUBI
- **VOLUME CAPACITY: 33.95 LT /** CAPACITA': 33.95 LT
- **PCS PER CARTON: 1 /** PEZZI PER CARTONE: 1
- **WEIGHT OF THE FULL CARTON: 6.14 KG – 13.53 LBS. /** PESO DEL CARTONE: 6.14 KG
- **MOULDING: INJECTION MOLDED /** STAMPAGGIO: AD INIEZIONE
- **RANGE TEMPERATURE: -30 / 90°C (-22 / 194°F) /** RANGE DI TEMPERATURA: -30 / 90°C (-22 / 194°F)
- **ACCESSORIES: CUBED & CONVOLUTED FOAMS - PADDED DIVIDERS - LID ORGANIZER - SHOULDER STRAP /** SPUGNE CUBETTATE & SPUGNE BUGNATE - DIVISORIE IMBOTTITE - TASCA ORGANIZER - TRACOLLA IMBOTTITA

IP67 RATING **ATA 300** **MIL SPECS** DEF STAN 81-41 STANAG 4280